# SYM SYMPHONY SR 125 E5+ (2026)

**3710/A – lastra 3711/A - att. 3712/E**

**3713/LS – lastra 3714/LS – att. 3712/E**

3710/A



3713/LS





**Sequenza di montaggio particolari per fissaggio superiore**

1) Vite M8x50
2) Rondella spaccata ø8
3) Rondella piana ø8x17
4) Piastrino specchi
5) Piastrino superiore
6) Boccola ø14x23

Fissare, senza stringere entrambi, i lati

**Sequenza di montaggio particolari per fissaggio inferiore**

7) Vite M8x60
8) Rondella spaccata ø8
9) Rondella piana ø8x17
10) Piastrino inferiore
11) Boccola ø14x33

Fissare, senza stringere, entrambi i lati



**Accorgimenti per il montaggio**

Una volta pre-assemblati tutti i componenti (senza stringere), cominciare a serrare un componente per volta per stabilizzare il posizionamento, centrare il più possibile la lastra con le aperture per gli indicatori di direzione, quindi procedere al serraggio finale di tutta la componentistica.

Con i dadi M8 rimanenti, fissare gli specchietti sulla piastrina lateralke

Gen-X® è un marchio registrato

F.FABBRI ACCESSORI s.r.l.
Via del Mangano 9 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) - ITALY
Tel. +39 0542 670236 - +39 0542 670201
www.fabbriaccessori.com - e-mail: info@fabbriaccessori.com